

Für mehr  
Erfolgs-  
druck!



DATA+MAIL Schinnerl e.U.  
Reininghausstrasse 1-7  
A-8020 Graz

Tel: +43 316 577 888  
Fax: DW 88  
printprofi@dmsworld.at  
www.dmsworld.at

# Druckdaten anliefern:

## RICHTLINIEN zur DATENANLIEFERUNG an die DMS

### BEI DER ANGEBOTSERSTELLUNG

gehen wir von fehlerfrei angelieferten CMYK-Dateien im PDF/X-3-Format aus. Bei eventuellen Mängeln, die einwandfrei ersichtlich sind nehmen wir unverzüglich Kontakt mit Ihnen auf.

### Grundsätzliches zur Datenanlieferung:

Bei der Übernahme von digitalen Daten gibt es grundsätzlich keinen einheitlichen Standard. Um verlängerte Reproduktionszeiten zu verhindern und zusätzliche Kosten zu vermeiden soll Ihnen unser Leitfadens Tipps und Hinweise geben, um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können.

Die Vollständigkeit und sachliche Richtigkeit Ihrer Daten liegt außerhalb unserer Verantwortung. Ein beigefügter Ausdruck Ihrer Daten dient der Kontrolle und ist zur Überprüfung von Stand, Inhalt und Reihenfolge dienlich.

### OFFENE DATEN:

Grundsätzlich ist die Anlieferung von PDF-Dateien im CMYK-Farbmodus die beste Variante. Gegebenenfalls können wir Daten aus gängigen Programmen ebenfalls verarbeiten. Bei Microsoft-Programmen (Word, Excel, Powerpoint, Publisher, etc.) bitten wir Sie um Rückfrage.

Grundsätzlich sollte die von Ihnen angelieferten Druck-Dateien nur die Seiten enthalten die tatsächlich gedruckt werden sollen. Falls Seiten aus irgendeinem Grund nicht in der tatsächlichen Druckreihenfolge sind, oder Seiten eines Produktes in verschiedenen Programmen angeliefert werden sollten Sie uns unbedingt einen korrekten Ausdruck zukommen lassen anhand dessen wir die Reihenfolge ersehen können.

### PDF-ERZEUGUNG:

Beachten Sie bei der PDF-Erzeugung das Sie ein druckfähiges PDF erzeugen und auch alle Schriften mit einbetten!

**TIPP:** PDF/X-3 ist allgemein als die Universallösung für die Druckdatenübertragung verwendbar.

### ACHTUNG:

Bei der Erstellung eines PDF/X-3 wird Ihr Dokument NICHT auf Fehler wie z.B. zu niedrige Bildauflösung, Strichstärken, Transparenzen u.ä. überprüft.

### SCHRIFTEN:

Um die Daten korrekt weiterverarbeiten zu können, müssen die von Ihnen verwendeten Schriften in unserem System vorhanden sein - d. h. Schriften bei offenen Daten IMMER mitliefern bzw. bei einem PDF Schriften mit einbinden! Beigestellte Daten mit fehlenden Schriften werden von DMS nicht automatisch ergänzt da es dabei zu einer Veränderung des Layout's führen kann. Bei Grafiken (z.B. Illustrator) gegebenenfalls die Schriften einbinden oder in Zeichenwege/Pfade umwandeln.

### RÄNDER:

Beachten Sie bitte, dass es zu kleineren Unregelmäßigkeiten bzw. Schneidedifferenzen kommen kann. Vermeiden Sie daher schmale Ränder und die Platzierung von Schrift nahe am Rand.

### BESCHNITZUGABE (Überfüller, Anschnitt)

Elemente/Bilder die bis zur Endformatkante reichen, müssen mindestens 3 mm über das Endformat ragen, also in den Beschnitt. Diese dienen als Spielraum bei etwaigen Schneidedifferenzen.

### FARBEN:

Wir drucken im CMYK-Farb-Modus! Das heißt um ein bestmögliches Druckergebnis erzielen zu können sollten deswegen alle Farben und auch Bilder im CMYK-Modus angelegt sein. Eingriffe auf den Farbmodus (umwandeln der Farben) unsererseits ist möglich. Es kann jedoch keine Gewähr für die farbliche Richtigkeit übernommen werden und der Eingriff ist auch mit Kosten verbunden.

### AUFLÖSUNG:

Die empfohlene Mindestauflösung beträgt 300 dpi bei CMYK und Graustufenscans. Strichscans sollten mindestens eine Auflösung von 1200 dpi haben um unerwünschte, unschöne Treppeneffekte zu vermeiden.

### Die wichtigsten Daten in Kurzfassung:

**Dateiformat: PDF/X3**

**Farben: CMYK**

**Auflösung für Bilder/  
Fotos: 300dpi**

**Schriften: eingebettet**

**Beschnittzugabe:  
3mm**

**Datenanlieferung:  
bis 10 MB per Mail,  
darüber per FTP**